



HELIA PRO L

lampada da parete, singola, DALI, P1, cilindrica, 2700 K, 10 W, 24°, bianco

La linea di lampade da parete HELIA PRO offre soluzioni flessibili per l'illuminazione d'accento delle facciate, disponibili in due dimensioni e due classi di potenza, a scelta con emissione di luce monodirezionale o Up/Down. L'efficiente tecnologia LED, il controllo DALI, la precisa diffusione della luce e la resistenza alla salsedine consentono un'illuminazione architettonica di alta qualità anche nelle aree esterne.

DATI TECNICI

Articolo	1010170
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Resistenza all'urto	5 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI 2
Numero di cablaggi	15
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	15
Numero di apparecchi a LS C16A	24
Livello di corrente di spunto	65 A
Durata della corrente di spunto	200 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	55 °C
Lumen	1200 lm

Sorgente Luminosa

	
--	---

Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Altezza	30.5 cm
Profondità	15.5 cm
Diametro	10.8 cm
Peso netto	1.62 kg
Peso lordo	2.2 kg