




NUMINOS GIMBLE M

Deckeneinbauleuchte schwarz 4000 K 55°

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005963
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tilttable
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	III
Wattage	17.5 W
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	109 °C
Lumen	1600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	matt schwarz/schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	9.5 cm
Durchmesser	13.5 cm
Nettogewicht	0.448 kg
Bruttogewicht	0.561 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	9.5 cm
Einbaudurchmesser	12 cm

Lichtquelle

791825	
--------	---

Zubehör

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frosted
1004069	LED Treiber , 29 W 500 mA weiß
1004064	LED Treiber , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Bridge-Treiber , 42 W, 500 mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1006143	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120 mm schwarz
1004054	LED Treiber , 20 W 500 mA PHASE weiß
1006146	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120 mm weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006144	Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120 mm weiß
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Wabe
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1006145	Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120 mm schwarz
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma