


## Boîte à encastrer AGRO pour appareils



## Boîte à encastrer 2x2

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Guides-clous en guise de fixation Prefix®
- Stabilité accrue
- Guides-clous séparés
- Avec cloisons de séparation et couvercle de stabilisation
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                    | <b>9902.24</b> |
| E-No:                                      | 372118229      |
| EAN:                                       | 7611614329895  |
| Matériaux                                  | PE-HD          |
| Longueur                                   | 137 mm         |
| Largeur                                    | 137 mm         |
| Profondeur                                 | 70 mm          |
| Introductions pour tubes Ø 20 mm           | 8              |
| Introductions pour tubes Ø 25 mm           | 8              |
| Combinaison                                | 2x2            |
| Introductions combinées pour gaines M20/25 | 4              |
| Ouverture du trou max. Ø 40 mm             | --             |
| Envoi                                      | 12             |

Les nouvelles boîtes encastrées pour béton et en maçonnerie offrent encore plus de place pour le montage et le câblage d'actuateurs, modules Wi-Fi et bornes. La nouvelle fixation de montage Prefix® permet de fixer les ailettes pour le contre-coffrage directement dans les guide-clous, ce qui est unique dans le marché. Il n'est plus nécessaire de couper les clous grâce à la séparation des guide-clous. Le couvercle protecteur reste en place sur les boîtes après le déclouement et protège les trous de fixation contre la saleté. Grâce à la disposition particulière des soies, on connaît en permanence la taille des boîtes encastrées dans les parois, même si l'enduit de fond est épais.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Fixation par ailettes au moyen des guides-clous existants
- Convient au béton de parement
- Couvercle protecteur muni de nouvelles soies de repérage pour visualiser les dimensions des boîtes
- Les guides-clous séparés préviennent la dérive de la boîte encastrée
- Cloisons stabilisatrices améliorées pour une séparation sûre des circuits électriques
- Recouvrement des trous de fixation par un capot de protection - même après le décoffrage

