



WH36599205A

robusto Type 25 avec bornes enfichables + face IP21 pour combinaison Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 49.3 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 32.5 mm

Profondeur de montage 16.8 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à fiche

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB QuickConnect

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Non

**Textes**

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Obturbateur centrale                                      |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                                         |

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|