

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LED Power Batten 1200 mm 24 W 3000 K

LED POWER BATTEN | Apparecchi LED lineari ad elevato output luminoso



### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Montaggio a soffitto o a parete
- Cucine, spazi di lavoro
- Corridoi, scale, seminterrati
- Apparecchi di illuminazione per interni
- Officine

### Vantaggi del prodotto

- Luminosità elevata e ridotto consumo di energia
- Risparmio di energia elevato rispetto agli apparecchi che impiegano le sorgenti luminose tradizionali
- Design funzionale ed essenziale
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento

### Caratteristiche del prodotto

- Sostituzione per apparecchi tradizionali T8
- Apparecchio lineare da parete e soffitto
- Corpo in lamiera d'acciaio
- Diffusore in policarbonato opale
- Durata: fino a 25.000 ore
- Flusso luminoso fino a 5100 lm



- Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W
- Lunghezze disponibili: 0.6 m, 1.2 m
- Temperatura di colore: 3000 K o 4000 K

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Potenza nominale          | 25,00 W       |
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Corrente nominale         | 230,000 mA    |
| Fattore di potenza λ      | > 0,5         |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Flusso luminoso                                          | 2600 lm      |
| Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute | 3220 lm      |
| Efficienza luminosa                                      | 104 lm/W     |
| Temperatura di colore                                    | 3000 K       |
| Colore della luce (descrizione)                          | Bianco caldo |
| Indice di resa cromatica Ra                              | ≥80          |
| Standard Deviation of Color Matching                     | < 6 sdcn     |
| Ampiezza fascio luminoso                                 | 110 °        |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Lunghezza     | 1200,00 mm |
| Larghezza     | 41,00 mm   |
| Altezza       | 48,00 mm   |
| Peso prodotto | 375,00 g   |



MATERIALE & COLORI

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Colore del prodotto    | Bianco |
| Colore della struttura | Bianco |
| Materiale del corpo    | Steel  |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Materiale della copertura           | Polycarbonate (PC) |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg             |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+40 °C         |
| Tipo di collegamento               | Terminale a pulsante |
| Grado di protezione                | IP20                 |
| Dimmerabile                        | No                   |
| Montaggio tipo                     | Surface              |
| Posizione di montaggio             | Soffitto             |
| Ambiente applicativo               | Indoor               |
| Diametro del foro per il montaggio | -                    |
| Profondità di incasso              | -                    |
| Modulo LED sostituibile            | non sostituibile     |
| Con sorgente luminosa              | Sì                   |

Durata

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Numero cicli accensione / spegnimento | 12500 |
|---------------------------------------|-------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

Apparecchiatura / Accessori

- Staffa di montaggio inclusa

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075266575   | Astuccio<br>1                  | 51 mm x 46 mm x 1,235 mm                      | 452.00 g   | 2.90 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266582   | Cartone di spedizione<br>8     | 1,270 mm x 250 mm x 130 mm                    | 4121.00 g  | 41.28 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.