


NUMINOS® GIMBLE XL

encastré downlight, intérieur, 3000 K, 55° blanc / noir

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Réf. | 1009897 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | barre pivotante et inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 24 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 3600 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | blanc/noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 13.5 cm |
| Diamètre | 19 cm |
| Poids net | 0.8 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 2093861 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---------------------------------------|
| 1010698 | Driver LED , 30 W, 700 mA |
| 1010706 | Driver LED , 36 W, 700 mA, DALI |
| 1010694 | NUMINOS® XL , diffuseur elliptique |
| 1010692 | NUMINOS® XL , diffuseur prismatique |
| 1010702 | Driver LED , 30 W, 700 mA, PHASE |
| 1010693 | NUMINOS® XL , diffuseur dépoli |
| 1010691 | NUMINOS® XL , diffuseur nid d'abeille |
| 1010133 | NUMINOS® XL , réflecteur, doré |
| 1010134 | NUMINOS® XL , réflecteur, cuivré |

| | |
|---------------------------|---------|
| Poids brut | 1.05 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 13.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE | 53 |