

START PANEL IP54 UGR19 TW 625x625 4300LM DALI DT8

Artikelnummer 0042709

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START PANEL IP54 UGR19 TW 625x625 4300LM DALI DT8
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Office
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	4320
Systemeffizienz (lm/W)	120
Farbcode	N/A
Lichtfarbe	Tuneable White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	85
Distributionstyp	Symmetric
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	36
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	15.0
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Dimmbar bis (%)	5
Stromstärke (mA)	900
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	C
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	21
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	35
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	35
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	1.5

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	61000

START PANEL IP54 UGR19 TW 625x625 4300LM DALI DT8

Artikelnummer 0042709



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP54/20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Diffuse
Diffusormaterial	PS Polystyrene
Länge (mm)	620
Breite (mm)	620
Nominale Produkthöhe (mm)	35
Gewicht (kg)	2.39

Packaging

EAN Code	5410288427096
Einzelverpackung Länge (cm)	71.4
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	63.2
DUN 14 (außen)	15410288427093
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	73.2
Außenverpackung Breite (cm)	17.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	65.5

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45