

ARTIKEL NR. 2800-24

LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 13,3A, 320 W mit MM-Zeichen



zur Artikelseite



- LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 6,3A, 320 W
- *EIGENSCHAFTEN:*
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- UL1310 Class 2
- Überstromabschaltung einstellbar über internen Potentiometer
- Ausgangsspannung einstellbar über internen Potentiometer
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- *TECHNISCHE DATEN:*
- Eingangsspannungsbereich: 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
- Einschaltstoßstrom max.: 65A
- Überlastschutz: 95...1080 %
- Isolationsspannung (I/P-O/P):
- I/P-O/P: 3750V / AC
- I/P-EF: 2000V / AC
- O/P-FG: 500 V / AC
- Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C
- Gewicht: 1000 g

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 1.84

ABMESSUNGEN

Breite: 90mm

Höhe: 45mm

Länge: 252mm

EINSCHALTSTROM IN A	0
AUSGANGSSPANNUNG	24
GARANTIE IN JAHREN	7
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSFÜHRUNG	statisch
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934019
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	252
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	45