

ARTICLE NO. 5124-1

ization: DeepL-Auth-Key <API key>'. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Hardware Gateway pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi
- Programmation de la fonctionnalité Gateway et Sites dans l'application Casambi
- Accès à distance via Ethernet ou WIFI
- Le gateway peut être utilisé pour le diagnostic à distance, la surveillance du réseau ou la commande à distance.
- Portée max. 30m en champ libre
- Câble HDMI et adaptateur secteur inclus dans la livraison
- Souris USB pour une mise en service facile
- Antenne LTE externe

CATÉGORIE DE PRODUITS	EC001099_Bussystem-Systemschnittstelle/Medien-Gateway		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	ohne 5.Ghz	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.52	TYPE DE TENSION	AC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-240
		GARANTIE EN ANNÉES	1
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-240
		MODÈLE	Interfaces multiples
Dimensions		SYSTÈME DE BUS RADIO	Non
Longueur: 108mm		SYSTÈME BUS KNX	Non
Largeur: 104mm		SYSTÈME BUS KNX-RF (RADIO)	Non
Hauteur: 28mm		SYSTÈME BUS LON	Non
		SYSTÈME BUS POWERNET	Non
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	526000000
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMÈTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	104
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	28
		MODE DE POSE	Autre