


Premistoppa Progress® CEM easyCONNECT ottone con molla di contatto

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress EMV easyCONNECT**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1083.40
E-No:	121062908
EAN:	7611614290539
Materiale	Ottone nichelato
Molla di contatto	Acciaio per molle 1.4310
Guarnizione	TPE
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Scarico della trazione	Esecuzione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP68 (fino a 10 bar) / IP69
NEMA Type rating	4X
Caratteristiche	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Filetto di raccordo (G)	M40x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	24.0 mm
Campo di serraggio con inserto max.	28.5 mm
Area di serraggio minima	28.5 mm
Area di serraggio massima	33.0 mm
Kabelschirmdurchmesser	20.5-29.0
Grandezza chiave	46 mm
Misura (H)	38 mm
Lunghezza del filetto (L)	8 mm
Nota complementare	-
Invio	10

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordo Pg e NPT