

N° ELDAS®



enrouleur de câble IP55 3x type 13 50m noir

Numéro d'article 166307
Code EAN 7618403064715
N° ELDAS® 985 100 025
Étiqueter MAX HAURI REEL



Description

enrouleur de câble IP55 noir / 230V/10A / protection thermique, frein de stationnement / prise: 3x type 13 /
alimentation: H07RN-F3G1.5, 50m, noir, avec fiche: type 13

Cet enrouleur de câble REEL alimente jusqu'à trois appareils de courant. L'indice de protection IP55 comprend une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant car il résiste aux rayons UV, à l'huile et aux acides. Le câble d'alimentation largement dimensionné est convaincant lorsqu'il s'agit de couvrir de longues distances ou de varier le lieu d'utilisation. Le label de sécurité S+ garantit un niveau de sécurité élevé. Le frein d'arrêt permet de bloquer le tambour afin que le câble ne continue pas à se dérouler involontairement, même sous traction. Le cadre métallique avec poignée ergonomique assure une bonne stabilité. Une protection thermique est intégrée à l'enrouleur de câble pour le protéger contre la surchauffe.

- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)
- Câble résistant aux rayons UV, à l'huile et aux acides
- Câble d'alimentation largement dimensionné
- Frein de stationnement intégré pour bloquer la rotation
- Stabilité et poignée ergonomique
- Sécurité élevée

Spécifications

longueur du câble	50.0 m
type de fiche	type 13 (T13) IP55

type de prise	type 13 (T13) IP55
nombre de sorties	3
fonction supplémentaire	protection thermique
indice de protection (IP)	IP55
résistance aux chocs	IK07
couleur	noir
matériau	polypropylène (PP)
courant	10.00 A
tension	230 Volt
puissance	2300.00 W
puissance enroulé	1000 W
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques flexible étanche température de service -25°C à +55°C
section	1.50 mm ²
diamètre de tambour	300 mm
longueur	300.0 mm
largeur	195.0 mm
hauteur	380.0 mm
poids net	8.896 kg
signe de sécurité S+	oui