

ARTICLE NO. 5132

**DOTLUX Batterie pour luminaire LED pour locaux humides MISTRALexit IP66 1540mm 27 4W 4000K givré avec batterie interne 3h éclairage de secours (3538-240120)**



page de l'article



- Batterie de recharge pour MISTRALexit (3538-240120)
- Batterie au lithium
- pour 3h d'éclairage de secours

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC003893_Akku (Lithium) für Fahrzeuge und Anwendungen		
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	1
<b>ARTICLE PRéDéCESSEUR</b>	3540-1	<b>MODèLE</b>	Lithium-ion
<b>POIDS EN KG</b>	0.45	<b>APPLICATION</b>	Autres
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>NO ELDAS</b>	927000004
<b>Dimensions</b>		<b>DIAMèTRE EN MM</b>	26
<b>Diamètre:</b> 26mm		<b>TYPE</b>	0
<b>Hauteur:</b> 26mm		<b>CONNEXION FRONTALE</b>	Oui
<b>Longueur:</b> 172mm		<b>TEMPéRATURE DE CHARGE EN °C</b>	0-60
<b>Largeur:</b> 26mm		<b>TEMPéRATURE DE DéCHARGE EN °C</b>	0-60
		<b>CONNECTEUR</b>	autres
		<b>DURéE DE VIE DU CYCLE à 80 % DE DéCHARGE (DOD)</b>	2000
		<b>CHARGE MAX. COURANT DE CHARGE EN A</b>	1,8
		<b>COURANT MAX. COURANT DE DéCHARGE EN A</b>	5
		<b>BUS DE COMMUNICATION</b>	sans
		<b>FONCTIONNEMENT EN PARALLèLE POSSIBLE</b>	Non
		<b>FONCTIONNEMENT EN SériE POSSIBLE</b>	Non
		<b>SYSTèME DE GESTION DE LA BATTERIE (BMS) INTéGRé</b>	Oui
		<b>ADAPTé AU CHARGEUR DE BATTERIE (REDRESSEUR)</b>	Oui

<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	26
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	26
<b>TENSION NOMINALE EN V</b>	6,4
<b>HAUTEUR, POTEAUX COMPRIS, EN MM</b>	26
<b>CAPACITÉ EN MAH</b>	3600
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE EN °C</b>	-10-40