

## Scheda tecnica

## SLICE



Slice Circle: Lampada elegante e compatta con luce di emergenza integrata - ideale per stanze secondarie e aree esterne. Il suo design semplice consente un utilizzo flessibile su soffitti e pareti.

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Marca                   | EOLED by Ledeshi                       |
| Nome del prodotto       | Slice                                  |
| Numero d'articolo       | LSH.SLICE.C.B.SWIDALNOT                |
| Gruppo del prodotti     | Applique/plafoniera                    |
| Codice EAN              | 0797345312645                          |
| Dimensioni              | ØxH: 270x49mm                          |
| Potenza                 | 10/18/24W                              |
| Flusso luminoso         | 1'150lm/2'100lm/2'800lm                |
| Efficienza luminosa     | 110lm/W                                |
| Temperatura del colore  | 3'000K/4'000K                          |
| Resa cromatica CRI      | >80                                    |
| Ottica                  | Opaldiffusor; PUS                      |
| Angolo d'emissione      | 120°                                   |
| Antiriflesso UGR        | <23                                    |
| Durata di vita          | 50'000h                                |
| Classe di protezione    | II                                     |
| Protezione IP           | IP20                                   |
| Protezione IK           | IK10                                   |
| Materiale               | Aluminium & PC                         |
| Colore                  | Nero                                   |
| Temperatura d'esercizio | -10°C bis +40°C                        |
| Alimentatore incluso    | Si                                     |
| Funzione                | Potenza e CCT regolabili nella lampada |
| Funzione                | Dimmerabile Dali                       |
| Funzione                | Luce d'emergenza 2W/1h                 |
| Particolarità           |                                        |
| Garanzia                | 5 anni                                 |

