




REU511X



Caméra/haut-parleur comb .2 .

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Couleur	Noir
Matière	Thermoplastique

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2.40 VA
-------------------------------------	---------

Dimensions

Dimensions	100 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	100 mm
Profondeur	51 mm
Diamètre du dôme de la caméra	48 mm

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	5 - 40 °C
-----------------------------------	-----------

Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.24 W
-----------------------------	--------

Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm²
-----------------------	-----------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Équipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Pour l'intégration dans des platines de rue et des boîtes aux lettres
Raccordement	Contact de commutation relais libre de potentiel Pour touche d'éclairage pour la commande d'automatisme d'éclairage/de relais bus Pour extenseur de touche BTE-116

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----