

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger K



UP-Abzweigdose 115 mm für KRFG-Rohre mit integriertem Trafotunnel

- Die Rohreinführungen sind gegen ungewolltes Öffnen durch schwingende Bewehrungsseisen und Tritte gesichert
- Offene Rohreinführungen werden beim Kontrollgang gut erkannt, da die UP-Abzweigdose zweifarbig ist
- Horizontale und vertikale Öffnungen in der Dichtmembrane, damit das Markierungskreuz auf der Schalung durch die Membrane ersichtlich ist
- Zweiteilige Konstruktion



Artikel-Nr.:	9907.30
E-Nr.:	155011298
EAN:	7611614482217
Länge	380 mm
Breite	115 mm
Höhe	115 mm
Schlagkupplungen M20/M25	12
Schlagkupplungen M32/40	3
DIN EN Rohr Ø	M20-M40 mm
Maximales Treibermass	230x50x35
Versand	5

Entdecken Sie unser neuestes Produkt, die UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel, um den Trend effizienter Beleuchtung mit LED-Leuchtbändern in Wohnungsinstallationen zu unterstützen. Dieses Produkt verfügt über alle bewährten Eigenschaften der bereits erfolgreichen 9907.20 Serie. Der spezielle Trafotunnel kann Treiber für LED-Leuchtbänder bis zu einer Grösse von 230 x 50 x 35 mm aufnehmen. Insbesondere in den Bereichen wie Duschen, Bädern oder Gängen, wo LED-Beleuchtungen eine wichtige Rolle spielen, bietet die UP-Abzweigdose mit dem Trafotunnel eine ideale Lösung. Elektroplaner können die Integration von LED-Leuchtbänder in ihre Planungen mit Leichtigkeit berücksichtigen, da dieser Artikel speziell dafür konzipiert ist. Dies gewährleistet dem Elektroinstallateur eine sichere, zuverlässige und flexible Installation.

