


SylSplash 1500mm IP65 4300lm 840

Codice n. 0045967

SYLVANIA


YourHome™



SylSplash è una plafoniera stagna LED in polycarbonato con terminale elettrico di facile accesso tramite terminali con chiusura a baionetta e collegamento elettrico senza attrezzi grazie al terminale push-in. Installazione flessibile grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. 45W; 4300lm; Efficienza con 96lm/W e durata di vita di 30.000 ore. SDCM ≤ 5 ; IP65; IK04; Classe II; 1530mm x 53mm x 35mm

Dati tecnici


Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51 2.51	4380 370 111
1.0	3.02 5.03	1090 90 28
1.5	4.53 7.54	488 41 12
2.0	6.04 10.05	278 23 7
2.5	7.55 12.56	176 16 4
3.0	9.07 15.08	132 10 3

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 136.6°)
C90 - C270 (Half beam angle: 113.0°)
Illuminance [lx]
η = 100%



SylSplash 1500mm IP65 4300lm 840

Codice n. 0045967

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSplash 1500mm IP65 4300lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4278194
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	4300
Efficienza apparecchio lm/W	96
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	125
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	45
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	110
Corrente di alimentazione - max (mA)	220
Range corrente di alimentazione	/ 220mA
Corrente di spunto (A)	15
Durata picco di corrente (µs)	400
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	16
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	8
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	12
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	16
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	20
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	0.5

SylSplash 1500mm IP65 4300lm 840

Codice n. 0045967



Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L70 B20	30000
Vita utile nominale - L70 B10	30000
Vita utile nominale - L80 B50	30000
Vita utile nominale - L80 B20	26000
Vita utile nominale - L80 B10	21000
Vita utile nominale - L90 B50	20000
Vita utile nominale - L90 B20	13000
Vita utile nominale - L90 B10	11000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK04
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1530
Larghezza nominale prodotto (mm)	53
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.4

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288459677
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	153.3
Larghezza imballo singolo (cm)	3.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	15410288459674
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	156.2
Packaging outer width (cm)	24.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40