

ARTICLE NO. 5053-030180

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:  
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Le diffuseur givré assure une répartition de la lumière sans ombre
- Couvercle en plastique PMMA
- Bon refroidissement grâce à la platine centrale en aluminium
- Raccordement intégré du luminaire avec borne à connexion rapide

CATéGORIE DE PRODUITS

EC002892\_Decken-/Wandleuchte

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| POIDS EN KG                | 0.425 |
| CONSUMMATION EN WATTS      | 18    |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 1260  |
| LUMEN PAR WATT             | 70    |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                 | 180                     |
| INDICE DE PROTECTION (IP)            | IP44                    |
| LUMINOUS COLOR                       | blanc                   |
| TENSION D'ENTRÉE                     | 220 - 240 AC            |
| DURÉE DE VIE UTILE                   | environ 30.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 3000                    |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR           | CRI > 82                |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)  | 0,58                    |
| COURANT D'APPEL EN A                 | 0                       |
| IK DEGRé DE PROTECTION               | IK03                    |
| LUMEN PAR WATT                       | 70                      |
| CLASSE DE PROTECTION                 | I                       |
| TYPE DE TENSION                      | DC                      |
| COULEUR DU BOÎTIER                   | blanc                   |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non                     |
| OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM   | 0                       |
| OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM  | 0                       |
| GARANTIE EN ANNéES                   | 2                       |
| L80/B10                              | 20000                   |
| COURANT NOMINAL                      | 0,14                    |

Dimensions

Longueur: 330mm  
Largeur: 330mm  
Hauteur: 100mm  
Diamètre: 330mm

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Oui                         |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non                         |
| ASSORTIMENT                                                           | Ecoline                     |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire              |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 20000                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 40000                       |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                         | Oui                         |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                               | Non                         |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Oui                         |
| MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE                                    | Non                         |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non                         |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                                              | 1                           |
| DOUILLE                                                               | autre Sans                  |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Plastique opalin            |
| APPAREILLAGE                                                          | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                                       | Non                         |
| VARIATION DALI                                                        | Non                         |
| VARIATION DMX                                                         | Non                         |
| VARIATION DSI                                                         | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                         |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                         |
| VARIATION RF                                                          | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non                         |
| PAS DE VARIATION                                                      | Oui                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Diffuseur                   |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6                       |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | 1                           |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK03                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Oui                         |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non                         |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE                       | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| AVEC GRILLES D'AÉRATION                                               | Non                               |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11                         | 650 °C - 30 s                     |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Oui                               |
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Terminaison                       |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Borne automatique                 |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471                       | RG1                               |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 19,8                              |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Non                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 40000                             |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 10000                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | F                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941003779                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 330                               |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 18                                |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -20-35                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 330                               |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 100                               |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 0                                 |
| TENSION NOMINALE EN V                                                 | 230                               |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 86                                |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 144                               |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct                            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Non                               |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Non                               |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| PROTECTION DE LA SURFACE DU BOTTIER                                   | Plastifié                         |
| FINITION DU PARALUME                                                  | Sans                              |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau diffus                   |