


# Kunststoff Schlauchverschraubung Winkel 90°



## Kunststoff Schlauchverschraubung Winkel 90°

- Quick-Verschraubung RQW-M
- Grau

|                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                | 5020.064.020                                                                                                    |
| E-Nr.:                      | 126811501                                                                                                       |
| EAN:                        | 7611614097862                                                                                                   |
| Material                    | Polyamid schlagfest                                                                                             |
| Dichtung                    | TPE                                                                                                             |
| Brandschutz Klassifizierung | V0 (UL 94)                                                                                                      |
| Eigenschaften               | Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |
| Schutzart                   | IP68 / IP69                                                                                                     |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +120°C                                                                                                  |
| Aussendurchmesser           | 21.2 mm                                                                                                         |
| Gewinde (G)                 | M20x1.5                                                                                                         |
| Durchmesser Ø I             | 14.8 mm                                                                                                         |
| Durchmesser Ø B             | 29.5 mm                                                                                                         |
| Masswert C                  | 13.0 mm                                                                                                         |
| Masswert E                  | 50.0 mm                                                                                                         |
| Masswert F                  | 49.0 mm                                                                                                         |
| Durchmesser D               | 27.0 mm                                                                                                         |
| Versand                     | 50                                                                                                              |