

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Decken- Wandleuchte FLAT CCT 33 25W CCT 2750lm

Art-Nr 164434
EAN Code 7618403052040
ELDAS®-Nr 941 307 043
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie FLAT CCT

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "FLAT CCT 33" / Farbe: weiss / Leistung: 25W / Anschlussspannung: 230V / Farbtemperatur: CCT switch 3000K/4000K / Lumen: 2750lm / Farbwiedergabe: CRI>85 / Zusatzfunktion: schlagfest / IP-Schutzart: IP54 / Masse DxH: 330x48mm

Die ideale Wand- und Deckenleuchte für Treppenhäuser, Keller, Balkone, Flure oder den Eingangsbereich. Durch die flache Bauform kann die «FLAT CCT 33» auch bei niederen Raumhöhen eingesetzt werden. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K) umgestellt werden. Das homogene Licht wird rundum abgestrahlt und sorgt für eine gute Raumausleuchtung. Die Wand- und Deckenleuchte weist die Schutzart IP54 auf, diese umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) sowie den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4).

- Kann auch bei niedrigen Raumhöhen eingesetzt werden
- Gute Raumausleuchtung
- Farbtemperatur umschaltbar von warmweiss (3000 K) auf neutralweiss (4000 K)

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte Wandleuchte Aussenleuchte
Spannungsart	AC

Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	25.0 W
Geeignet für Lampenleistung	25 W
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiss 3300 bis 5300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lichtstrom	2750 lm
Leuchtenlichtausbeute	110.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥85
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	20
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK07
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20 Grad Celsius
45 Grad Celsius

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 50000 h

Schaltzyklen 100000

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Ausführung der Oberfläche matt

Farbe weiss

Aussendurchmesser 330 mm

Länge 330.0 mm

Breite 330.0 mm

Höhe 48.0 mm

Nettogewicht 0.943 kg

Garantie 5 Jahre