

ARTICLE NO. 6015-040140

DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Variante Emergency avec batterie de 3 heures pour un éclairage de secours
- Câblage continu avec une borne de connexion interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Adapté à la batterie centrale
- Certifié ATEX
- Accessoires de montage inclus (montage en chaîne/au plafond/au mur)
- Groupe d'explosion :
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

CATéGORIE DE PRODUITS EC000981_Explosionsgeschützte
Leuchte Not-/Hinweis

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

4.29

LUMEN PAR WATT

154

CONSOMMATION EN WATTS

54

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

8310

ANGLE DE RAYONNEMENT

140

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP66

LUMINOUS COLOR

blanc

TEMPérATURE DE COULEUR EN
KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

IK DEGRé DE PROTECTION

IK10

LUMEN PAR WATT

154

CLASSE DE PROTECTION

I

CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE
SECOURS

Oui

OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR
EN MM

0

OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR
EN MM

0

GARANTIE EN ANNéES

5

L80/B10

100000

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE
SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN
2019/2015

pas nécessaire

DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C

100000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME
L70/B50 à 25°C

200000

Dimensions

Hauteur: 111mm

Longueur: 1572mm

Largeur: 145mm

AVEC AMPOULE	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK10
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	54
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
MODE DE POSE	Montage en saillie
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	200000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	50000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941008209
Dimension Longueur en mm	
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	54
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-25-60
ABMESSUNGEN BREITE MM	145
ABMESSUNGEN HÖHE MM	111
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
TYPE DE CÂBLAGE	Convient pour câblage traversant
TYPE DE CONNEXION	Autre