

Logement LED ThermoX®



Logement LED ThermoX®

- Pour luminaires à LED fixes et pivotants
- Lèvre périphérique d'étanchéité à l'air
- Cuvette pivotante pour l'alignement du luminaire

Réf. d'article :	9320-10
E-No:	920849509
EAN:	4013456544628
Profondeur	75 mm
Encastrément par avant, trou à fraiser Ø	74 mm
Entrées pour câbles	1
Profondeur d'installation max. des luminaires LED	60 mm
Puissance de lampe max.	6,6 Watt
Sortie de plafond maximale (DA) Ø	70 mm
Envoi	10

Boîtier encastré ThermoX ® LED Boîtier encastré ThermoX ® LED pour l'encastrement étanche à l'air de luminaires encastrés LED fixes ou pivotants dans différentes constructions de plafond. Le boîtier protège le matériau environnant (film pare-vapeur, isolant, etc.) contre les températures de fonctionnement élevées et les luminaires à LED eux-mêmes de la saleté tout en créant une séparation étanche à l'air. La séparation thermique entre le luminaire et l'appareil de commande permet d'optimiser la durée de vie.

- Pour une installation dans des plafonds creux isolés
- Encastrément ultérieur par le bas
- Montage sans outil du boîtier
- Installation étanche à l'air garantie
- La structure de la surface arrière garantit une gestion thermique optimale
- Maintien sûr et durable du luminaire dans le boîtier

