


Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black

Artikelnummer 0004559

SYLVANIA


PROTM




Simple and slick integral design with no driver box and without any visible screws Improved thermal resistance with in-track driver, ideal for retail applications Extremely precise light beams due to the high-quality lenses Die-cast aluminium body, Beam angle: 36°, additional lenses 24° and 54° beam angle included in the packaging, Textured black finishing colour Light color temperature: 4000K, natural white System power: 14W, Fixture lumen output: 1700lm, efficacy: 121lm/W, Ra90 typical, LED chromacity: 3 step MacAdam ellipse LED source (SDCM3), IR/UV free light source without heat radiation Operating voltage 220-240V / 50-60Hz, DALI dimmable driver, ultra low LED flickering rate (5% or less) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class II. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Horizontal rotation: 345°, vertical tilt: 90° Nominal product dimensions: D.60mmx130mm, lenght of the Adaptor : 198mm. 5 years warranty. Recycling instructions for extra lens in this product: please contact us for recycling instructions or disposal.

Technische Werte

Größe (mm)




Photometrie



Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black

Artikelnummer 0004559

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktname	Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Track mounting
Built in presence detector	NONE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museums & Galleries, Retail, Office, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4279611
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1700
Systemeffizienz (lm/W)	121
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	14
Stromstärke (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	3
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	96
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	125
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	154
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	192
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	60
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	78

Pixo Small 1700lm 940 NB MB WB DALI Black

Artikelnummer 0004559

SYLVANIA

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	96	Packaging	
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	120	EAN Code	5410288045597
Lifetime data		Einzelverpackung Länge (cm)	24.0
Lebensdauer - L70B50	100000	Einzelverpackung Breite (cm)	9.5
Lebensdauer - L70B20	100000	Einzelverpackung Tiefe (cm)	19.3
Lebensdauer - L70B10	100000	DUN 14 (außen)	15410288045594
Lebensdauer - L80B50	100000	Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	16
Lebensdauer - L80B20	100000	Außenverpackung Länge (cm)	50.5
Lebensdauer - L80B10	100000	Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Lebensdauer - L90B50	100000	Außenverpackung Tiefe (cm)	41.0
Lebensdauer - L90B20	100000	Safety data	
Lebensdauer - L90B10	100000	Glühdrahttest (°C)	650
Physikalische Daten		Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-25
Gehäusefarbe	Black		
IP Schutzart	IP20		
IK Schutzart	IK03		
Diffusor	Other		
Diffusormaterial	None		
Reflektoroberfläche	High-gloss		
Länge (mm)	130		
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60		
Gewicht (kg)	0.426		