



WH25917809C

kallysto.line ENC Gr.2x1 compl.: T25 / T25 avec bornes enfichables/ Brun

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Marron
Code RAL 8014
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 152 mm
Largeur 92 mm
Profondeur 48 mm
Nombre d'unités 2
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 25

Installation, montage

Montage Encastré
Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect
Raccordement à fiche
Raccordement à ressort de traction
Type de montage Fixation par vis

Équipement

Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Type Appareil gr. II

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui