


# AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d II



## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: EX Compact MS KB

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1826.50.360</b>                                               |
| E-Nr.:              | 121472808                                                          |
| EAN:                | 7611614316208                                                      |
| Material            | Messing vernickelt                                                 |
| Dichtung            | NBR                                                                |
| O-Ring              | FPM                                                                |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +105°C                                                     |
| Schutzart           | IP66 / IP68 (30 bar)                                               |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex db eb IIC Gb                                              |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                                                |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                                      |
| Zertifikat          | SEV 17 ATEX 0153                                                   |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 17.0017                                                  |
| Gewinde (G)         | M50x1.5                                                            |
| Klemmbereich min.   | 28.0 mm                                                            |
| Klemmbereich max.   | 36.0 mm                                                            |
| Schlüsselweite      | 55 mm                                                              |
| Masswert (H)        | 48 mm                                                              |
| Gewindelänge (L)    | 14 mm                                                              |
| Versand             | 5                                                                  |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4