


## AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II



### Filet de raccordement métrique court

#### Genre d'approbation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1000.17.060</b>                              |
| E-No:                     | 121390408                                         |
| EAN:                      | 7611614177465                                     |
| Matériaux                 | Laiton nickelé                                    |
| Joint                     | TPE                                               |
| O-ring                    | FPM                                               |
| Temp. d'utilisation       | -60°C / +100°C                                    |
| Indice de protection      | IP66 / IP68 (jusqu'à 10 bar)                      |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz                       | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                   |
| Certificat                | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Certificat CCC            | CCC 2022322313004811                              |
| Filet de raccordement (G) | M16x1.5                                           |
| Plage de serrage min.     | 4.5 mm                                            |
| Plage de serrage max.     | 6.0 mm                                            |
| Ouverture de clé          | 18 mm                                             |
| Dimension (H)             | 20 mm                                             |
| Longueur du filetage (L)  | 5 mm                                              |
| Envoi                     | 50                                                |

1 = Filet métrique standard

#### Disponible sur demande

- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement NPT