

Trio Mini



Trio Mini Graphit 460lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 633522
EAN: 7021986335224



Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 460lm
Lichtausbeute: 46 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B50>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 130°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK10
IP Klasse: IP65
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 248
Breite (mm) W: 150
Höhe (mm) H: 248
Tiefe (T): 98
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.74 / 1.44

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 248 x 157 x 104



7 0 2 1 9 8 6 3 3 5 2 2 4