



EUM200



**Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler**

### Technische Eigenschaften

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
|----------------------------|-------------|

#### Anschluss

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|---------------------------|

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 2.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|-------------------------|

#### Spannungsversorgung

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Versorgungsspannung | 3N, 400/230 V |
|---------------------|---------------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

#### Auslösung

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit | 30 s |
|-----------------------------------------|------|

#### Installation, Montage

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

#### Leistung

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1.20 W |
|---------------------------------------|--------|

#### Abmessungen

|      |       |
|------|-------|
| Höhe | 87 mm |
|------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 35 mm |
|--------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tiefe | 65 mm |
|-------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|             |    |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|