



WH27917704C

kallysto.pro ENC Gr.2x1 compl.: T15 / T15 avec bornes enfichables, Anthr.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Matière

Couleur Anthracite  
Code RAL 7024  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 154 mm  
Largeur 94 mm  
Profondeur 48 mm  
Nombre d'unités 2  
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm  
Profondeur de montage 7 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

##### Installation, montage

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à fiche  
Type de montage Fixation par vis  
Type de connecteur/prise USB QuickConnect

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 2

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

##### Identification

Avec inscription Non

##### Convient pour

kallysto encastré

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui