

ARTIKEL NR. 3620-399120

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit IP44 Ø330mm 18W COLORselect



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit modernem LI-ION
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

VORGÄNGERARTIKEL 3620-0FW180 3620-1FW180
3620-2FW180

GEWICHT IN KG 0.69

LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18

LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2160/2200/2180

LUMEN PRO WATT 120/122/121

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 330mm

Breite: 330mm

Höhe: 95mm

Länge: 330mm

ABSTRAHLWINKEL 120

SCHUTZART (IP) IP44

EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC

NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

ERKENNUNGSWEITE 0

FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700

POWER-FACTOR 0,9

IK SCHUTZGRAD IK07

AKKULAUFZEIT 3h

LUMEN PRO WATT 120/122/121

SCHUTZKLASSE II

SPANNUNGSART AC

GEHÄUSEFARBE weiß

NOTLICHTTAUGLICH Ja

PIKTOGRAMM INKLUSIVE Nein

SCHALTZYKLEN > 100.000

EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 0

EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 240

GARANTIE IN JAHREN 5

L80/B10 50000

NENNSTROM IN A 0,08

DIMMEN OHNE DIMMER Nein

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE 240

AUTOMATISCHER SELBSTTEST	automatischer Selbsttest
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK07
LEUCHE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ART DER VERDRAHTUNG	Abschluss
ANSCHLUSSART_	Steckanschluss
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E
ELDAS-NR.	941004949
DURCHMESSER IN MM	330
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	18
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	330
ABMESSUNGEN HÖHE MM	95
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
NENNSPANNUNG IN V	230
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	42
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	71
LICHTVERTEILER	Ohne