

ROPE22 TUBE LUMINEUX LUMINAIRES SUSPENDUS

6RP22C-01927

Projet

Type

Note

Quantité

Date

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP65

Classe de protection: Classe I

LED

Flux lumineux: 1769lm

Température de couleur: 2700K

IRC: > 90

Durée de vie: L80 B10 50.000h

Flux lumineux par mètre: 1474lm/m

OPTIQUE

Émission de lumière: 360°

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 18W

Driver: sans driver LED

Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Longueur: 1200mm

Poids: 0.56kg

Diamètre: Ø 22mm



ROPE22 Tube lumineux en silicone alimentaire avec un diamètre de Ø 22 mm ; 360° émission de lumière ; sans driver LED ; flux lumineux de 1769lm pour une puissance du système (consommation totale) 18W (1474 lumens/m) ; Température de couleur 2700K ; IRC > 90 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection IP65 (en combinaison avec des composants du système IP40) ; classe de protection I ; dimensions : L x DM : 1200 mm x Ø 22 mm ; poids : 0.56kg ; combinable avec les accessoires de montage les plus divers pour montage en saillie, encastré ou suspendu ; le driver LED est intégré dans le baldaquin en saillie ou comme appareil à insérer au plafond sur le baldaquin encastré - au choix on/off ou DALI

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

