

Scatola per sistemi di supporto dei cavi. Sistema modulare AK2



AK2-S/GZ IP40

- Con ogni scatola di collegamento sono inclusi 3 ingressi a cursore KBS da 16 mm e un cursore di chiusura.
- Versione con piastra di montaggio in plastica regolata per installazioni rapide a scatti in canalette per cavi
- I coperchi AK2 corrispondenti possono essere ordinati separatamente.
- Adatte a canalette per cavi di Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK e OBO.
- Adatta ai sistemi di supporto dei cavi di produttori noti.

Numero Ordine:	AT2251
E-No:	127018289
EAN:	8712259161518
Befestigung	Montageplatte abgewinkelt
Lunghezza	120 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	40 mm
Sezione max. del conduttore	6 mm ²
Temperatura d'impiego	- 40°C / + 70°C
Tipo di passaggio nella scatola	Apertura di breakout
Anzahl Ausbrechöffnungen	10
Classe di protezione	IP40
Tensione nominale	690 V
Colore	grigio chiaro
Senza alogeni	Sì
Invio	10

Il sistema modulare AK2 permette di coprire un'ampia gamma di applicazioni poiché offre la soluzione giusta per ogni tipo di installazione. Questo sistema modulare comprende una scatola base, un frontale e accessori per il fissaggio in numerose varianti. Diventa quindi possibile assemblare scatole per l'installazione elettrica a scatto configurate in modo personalizzato.

