


Disc 480 D/I



Disc 480 Bianco D/I 4160/4420lm 3000/4000K Ra>80 Taglio di fase

Codice SG: 606180
EAN: 7021986061802



Elettrico

Potenza: 34W/34W
Potenza del sistema: 34W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte
Flusso luminoso: 4160/4420lm
Efficacia: 122/130 lm/W
Temperatura di colore: 3000/4000K
Colour rendering (Ra): Ra>80
Fattore MacAdams: SDCM: 3
Vita: L80/B20>100.000
Vita: L90>50.000
Distribuzione della luce: Diretto
Ottica: Opale prismatico
Angolo del raggio: 85°
UGR: UGR<22
Sfarfallio visibile (PstLM): 0,07
Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0,05

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK10
Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D/D/C/C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio/plastica
Colore: Bianco
Ottica: Acrilico (PMMA)

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Indoor
Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 62
Diametro (mm) D: 467
Peso (kg) lordo/netto: 3.6 / 3.188

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 490 x 485 x 70

