# Fiche technique du produit
WH11110200A

WH11110200A

**basico: Interrupteur S3 lumineux avec face pour combinaison Blanc**

## Caractéristiques techniques

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage | Encastré |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension nominale | 250 V |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Code RAL | 9010 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| Traitement de surface | Non traité |

### Identification

| | |
|---|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de montage | Fixation par vis |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 50 x 58 mm |
| Profondeur de montage | 13.1 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37 mm |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

### Architecture

| | |
|---|---|
| Type d'organe de commande | Touche |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 10 A |

### Textes

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
| Éclairage | Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle |
| Type de commutation | Commutateur S3 |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |