

ELSA-2 DL 5-9W DRIVER DALI

Référence

Code GTIN

4015120300967

Description du produit

- Driver DALI de remplacement pour spots de plafod ELSA-2 5 W et 9 W
- Câble d'alimentation 5 pôles avec extrémités ouvertes inclus
- Câble de raccordement au spot de plafod avec connecteur enfichable inclus

Fonctions particulières: DALI-2



Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Accessoires électriques
Remarque au sujet du produit	Conforme au standard DALI-2
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de câble de connexion	H05RN-F
Longueur du câble d'alimentation	0,15 m

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 104 mm x Largeur 69 mm x Hauteur/ profondeur 31 mm
------------	---

Poids	167 g
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	-20 °C...+40 °C
Taux d'humidité relative	10 - 90 %, sans condensation
Couleur	blanc

RACCORDEMENT

Classe de protection	II
Tension nominale	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	3 - 42 V DC
Courant de sortie	250 mA
Consommation en veille	< 0.5 W


ELSA-2 DL 5-9W DRIVER DALI

Référence

Code GTIN

4015120300967

Dimensions



Description détaillée du produit

- Driver DALI de remplacement pour spots de plafond ELSA-2 5 W et 9 W
- Câble de raccordement secteur à 5 broches avec extrémités ouvertes inclus
- Câble de raccordement au spot de plafond avec connecteur enfichable inclus
- Peut également être utilisé seul comme pièce de rechange pour les versions ELSA-2 ON/OFF