

## NUMINOS® GIMBLE S

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, IP20, rond, blanc

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Réf.                                     | 1009392                      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                            |
| Orientable ou inclinable                 | latte rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                         |
| Montage                                  | Encastrément                 |
| Détails de montage                       | Plafond                      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                       |
| Classe de protection                     | III                          |
| Puissance en watts                       | 6.7 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                        |
| Lumen                                    | 1000 lm                      |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                  |
| Angle de rayonnement                     | 40 °                         |
| Coloris                                  | blanc                        |
| IRC                                      | 90                           |
| UGR ≤                                    | 19                           |
| Durée de vie                             | 50000 h                      |
| Risk Group                               | 1                            |
| Hauteur                                  | 7 cm                         |
| Diamètre                                 | 10 cm                        |
| Poids net                                | 0.188 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, cuivre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200<br>mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200<br>mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE     |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, or        |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>prismatique   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.288 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm     |