

# Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger K



## UP-Abzweigdose 115 mm für KRFG-Rohre mit integriertem Trafotunnel

- Die Rohreinführungen sind gegen ungewolltes Öffnen durch schwingende Bewehrungseisen und Tritte gesichert
- Offene Rohreinführungen werden beim Kontrollgang gut erkannt, da die UP-Abzweigdose zweifarbig ist
- Horizontale und vertikale Öffnungen in der Dichtmembrane, damit das Markierungskreuz auf der Schalung durch die Membrane ersichtlich ist
- Zweiteilige Konstruktion



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>      | <b>9907.30</b> |
| E-Nr.:                   | 155011298      |
| EAN:                     | 7611614482217  |
| Länge                    | 380 mm         |
| Breite                   | 115 mm         |
| Höhe                     | 115 mm         |
| Schlagkupplungen M20/M25 | 12             |
| Schlagkupplungen M32/40  | 3              |
| DIN EN Rohr Ø            | M20-M40 mm     |
| Maximales Treibermass    | 230x50x35      |
| Versand                  | 5              |

Entdecken Sie unser neuestes Produkt, die UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel, um den Trend effizienter Beleuchtung mit LED-Leuchtbändern in Wohnungsinstallationen zu unterstützen. Dieses Produkt verfügt über alle bewährten Eigenschaften der bereits erfolgreichen 9907.20 Serie. Der spezielle Trafotunnel kann Treiber für LED-Leuchtbänder bis zu einer Grösse von 230 x 50 x 35 mm aufnehmen. Insbesondere in den Bereichen wie Duschen, Bädern oder Gängen, wo LED-Beleuchtungen eine wichtige Rolle spielen, bietet die UP-Abzweigdose mit dem Trafotunnel eine ideale Lösung. Elektroplaner können die Integration von LED-Leuchtbänder in ihre Planungen mit Leichtigkeit berücksichtigen, da dieser Artikel speziell dafür konzipiert ist. Dies gewährleistet dem Elektroinstallateur eine sichere, zuverlässige und flexible Installation.

