



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1006954     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 250 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C       |
| Lumen                          | 690 lm      |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 55 °        |
| Colore                         | bianco      |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 22          |
| Dati LXXBXX                    | L80B50      |
| Risk Group                     | 1           |
| Lunghezza                      | 12.5 cm     |
| Diametro                       | 6 cm        |
| Peso netto                     | 0.55 kg     |
| Peso lordo                     | 0.589 kg    |
| Lunghezza d'incasso            | 15 cm       |
| Diametro d'incasso             | 8.8 cm      |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessori

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1004055 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA PHASE   |
| 1004058 | Driver LED , 6,5 -10W<br>250mA         |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA<br>DALI         |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusore<br>ellissi      |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusore<br>prisma       |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusore<br>smerigliato  |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusore<br>a nido d'ape |