

ARTICLE NO. 4668

Bloc d'alimentation LED CV 24V 120W 5A dimmable DALI/PWM IP67



page de l'article

- Construction robuste grâce au boîtier en plastique avec IP67
- Bloc d'alimentation compatible DALI
- Le bloc d'alimentation dispose d'une sortie à tension constante

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
ARTICLE PRéDéCESSEUR	PWM-120-24DA (DALI auf DALI 2)	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,96
POIDS EN KG	0.91	COURANT D'APPEL EN A	0
CONSOMMATION EN WATTS	120	TC TEMPérATURE EN °C	90
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TENSION DE SORTIE	24 DC/PWM
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	90-305 AC / 127-431 DC
		GARANTIE EN ANNéES	2
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	90-305 AC / 127-431 DC
Dimensions		VARIATION DALI	Oui
Longueur: 191mm		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
Largeur: 63mm		PAS DE VARIATION	Non
Hauteur: 38mm		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURée D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	919392019
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0

ABMESSUNGEN BREITE MM

63

ABMESSUNGEN HÖHE MM

38

Ausgangsstrom in A