

N° ELDAS®



## spot encastré à LED ATMO Ø68 DALI noir 3000K 600lm 38°

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numéro d'article | 174154         |
| Code EAN         | 7618403116254  |
| N° ELDAS®        | 941 400 533    |
| Étiqueter        | MAX HAURI LUCE |



Gamme de produits ATMO

### Description

spot encastré à LED "ATMO 68" noir / avec variateur / 6.5W / 230V / 140mA / température de couleur: 3000K / lumen: 700lm / rendu de couleur: CRI>90 / 38° angle rayonnant / DALI dimmable / alésage: 68mm / min. 70% flux lumineux après 50'000h à Ta -20° - +45°C

Le spot encastré ATMO 68 DALI est équipé d'un appareil de commande DALI 2 de haute qualité. Grâce à son point lumineux situé en retrait, cet élégant spot encastré ne provoque aucun éblouissement latéral. La puissance lumineuse élevée et l'excellent rendu des couleurs séduisent même les clients les plus exigeants. Outre la commande par un système DALI, l'ATMO 68 DALI peut également être réglé à l'aide d'un simple contact à impulsion. Le luminaire offre un éblouissement réduit qui crée une atmosphère pleine d'ambiance. Il est adapté à l'installation dans des matériaux inflammables et sa fonction push permet de le faire varier très facilement à l'aide de contacts à impulsion disponibles dans le commerce. Ce spot dispose d'un indice de protection IP20 côté plafond et d'un indice de protection IP44 côté pièce. Notre garantie de 5 ans offre plus qu'une simple sécurité - elle représente notre confiance à long terme dans la qualité de nos produits.

- Éblouissement réduit pour une atmosphère d'ambiance
- Convient à l'installation dans des matériaux inflammables
- Grâce à la fonction push, le spot peut également être gradué très facilement à l'aide de contacts à impulsion usuels.
- Dimmable en continu et sans scintillement
- Excellent rendu des couleurs
- Indice de protection IP44

### Spécifications

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| champ d'application                        | spot encastré        |
| fonction supplémentaire                    | ressorts de traction |
| type de tension                            | AC/DC                |
| tension nominale                           | 220 V<br>240 V       |
| courant nominal                            | 140.00 mA            |
| performance max. du système                | 6.5 W                |
| flux lumineux réglable                     | non                  |
| approprié pour puissance de lampe          | 9 W<br>9 W           |
| température de couleur réglable            | non                  |
| température de couleur                     | 3000 K               |
| couleur de lumière selon EN 12464-1        | blanc chaud < 3300 k |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM5                |
| flux lumineux                              | 700 lm               |
| efficacité lumineuse                       | 108.00 lm/W          |
| facteur de puissance                       | 0.95                 |
| angle du faisceau                          | 38.00 Degrés         |
| indice de rendu de couleur IRC             | IRC ≥90              |
| valeur de papillotement Pst LM             | 1                    |
| valeur d'effet stroboscope SVM             | 0.4                  |
| facteur harmonique total (THD)             | 25                   |
| variation DALI                             | oui                  |
| variation DALI-2                           | oui                  |
| variation avec bouton-poussoir             | oui                  |
| ajustabilité                               | non réglable         |
| diffusion de lumière                       | symétrique           |
| sortie de lumière                          | direct               |
| limitation de l'éblouissement (UGR)        | 19                   |

|                                                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| classe de protection                                                      | II                                           |
| indice de protection (IP)                                                 | IP44                                         |
| indice de protection (IP), côté plafond                                   | IP20                                         |
| ampoule                                                                   | inclus                                       |
| type de douille                                                           | incorporé                                    |
| type de lampe                                                             | lampe LED                                    |
| source lumineuse                                                          | LED non interchangeable                      |
| appareil de service                                                       | appareil de service LED commandé par courant |
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1                         | -20 degré Celsius<br>45 degré Celsius        |
| convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM) | oui                                          |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C                                     | 54000 h                                      |
| cycles de commutation                                                     | 100000                                       |
| réflecteur                                                                | très brillant                                |
| matériau du boîtier                                                       | aluminium                                    |
| finition de la surface                                                    | mat                                          |
| couleur                                                                   | noir                                         |
| hauteur/profondeur d'encastrement                                         | 55 mm                                        |
| diamètre extérieur                                                        | 79 mm                                        |
| découpe standard                                                          | découpe 68mm                                 |
| diamètre d'encastrement                                                   | 68 mm<br>68 mm                               |
| longueur                                                                  | 79.0 mm                                      |
| largeur                                                                   | 79.0 mm                                      |
| hauteur                                                                   | 57.0 mm                                      |
| poids net                                                                 | 0.222 kg                                     |
| garantie                                                                  | 5 ans                                        |