



Rallonge IP55 type 13 / type 13 GDV-3x1.5 10m, haltère à câble

Numéro d'article 167148
Code EAN 7618403069864
N° ELDAS® 119 458 269
Étiqueter MAX HAURI TH



Description

IP55 Rallonge GDV H07RN-F3G1.5 10m noir avec haltère à câble bleu / côté 1: TH fiche type 13 monté / côté 2: TH prise type 13 monté

Ce câble de rallonge d'une longueur de 10 mètres et d'une section de conducteur de 1.5 millimètres carrés est la solution optimale pour raccorder de manière flexible et confortable des appareils électriques à l'endroit souhaité. Il dispose d'une fiche de type 13 et d'un connecteur de type 13. L'haltère de câble en plastique permet d'enrouler le câble de manière ordonnée et de le suspendre ensuite. Le câble de rallonge est ainsi protégé lorsqu'il n'est pas utilisé. Le câble flexible en caoutchouc H07RN-F résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées. Les domaines d'application typiques sont l'industrie, l'agriculture et les chantiers. L'indice de protection IP55 comprend pour l'ensemble du câble d'extension TH une protection complète contre la poussière et le contact (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Cette protection est garantie lorsque la fiche IP55 est branchée et lorsque le couvercle rabattable est fermé. Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant. Grâce au symbole de sécurité S+, une sécurité maximale est garantie.

- Haltère de câble pour une gestion ordonnée des câbles
- Protection du câble lorsqu'il n'est pas utilisé
- Résiste à des contraintes mécaniques moyennes à élevées
- Protection garantie contre la poussière, les contacts et les jets d'eau (IP55)
- Haute sécurité

Spécifications

côté 1	type 13 (T13) IP55
côté 2	type 13 (T13) IP55

indice de protection (IP)	IP55
nombre de conducteurs	3
longueur	0.37 m
couleur	noir bleu
section	1.50 mm ²
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques sans halogène flexible étanche température de service -25°C à +55°C
isolation	GDV
courant	10.00 A
tension	230 Volt
signe de sécurité S+	oui
poids net	1.91 kg