

N. ELDAS®



multipresa Construct Line 2x tipo 23 IP55 2x CEE16-3 nero 5m

Voce n 170236
Codice EAN 7618403088353
N. ELDAS® 986 000 739
Marca MAX HAURI SPLIT



Gamma di prodotti CONSTRUCT LINE

Descrizione

multipresa Construct Line IP44 2x tipo 23 IP55 90°, 2x CEE16-3 90° nero / tensione: 230V / corrente: 16A / coperchio azzurro, opzione avvol. cavo, 2 ganci metallici retrattili, opzione di montaggio: fascette serracavi e viti / plastica antiurto IK09 / cavo di ali.: spina CEE16-3 H07RN-F3G1.5 5m nero

Questa multipresa è la soluzione ideale per alimentare contemporaneamente fino a quattro dispositivi sul posto in cantiere o in officina, senza occupare troppo spazio. Le due prese di tipo 23 e le due prese CEE16-3 consentono il collegamento di dispositivi con maggiore consumo di corrente. Il tipo di protezione IP44 comprende la protezione contro l'ingresso dei più piccoli corpi estranei solidi (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutti i lati (IPX4). La disposizione orizzontale delle prese consente di utilizzare adattatori di rete di grandi dimensioni senza bloccare le prese adiacenti. Il fissaggio al punto desiderato può avvenire tramite viti, gancio per uso temporaneo o linguette per fermacavi. Construct Line convince per la sua durata, soprattutto in ambienti difficili.

- Resistente in ambienti difficili come officine e cantieri
- Risparmio di spazio con pochi collegamenti
- Protezione garantita contro i più piccoli corpi estranei solidi, il contatto e gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IP44)
- La disposizione orizzontale delle prese consente l'utilizzo di più adattatori di rete
- Semplice fissaggio nel punto desiderato

Capitolati

numero di uscite	4
tipo della presa	CEE16 -3 tipo 23 (T23) IP55

colore	nero blu
funzione supplementare	90° disposizione delle prese coperchio a cerniera cavo stivabile gancio fascette serracavi staffe di fissaggio opzione di montaggio con viti
cavo di alimentazione	CEE
lunghezza del cavo	5.0 m
corrente	16.00 A
tensione	230 Volt
potenza	3680.00 W
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
lunghezza	400.0 mm
larghezza	120.0 mm
altezza	110.0 mm
peso netto	1.65 kg