

ARTIKEL NR. 4966-030120

DOTLUX LED-Solar-Pollerleuchte FLASHground mit Sensor 100 cm 3,5W 3000K



zur Artikelseite

- Solar Lithium-Ionen Akku Leuchte mit Bewegungssensor (2 wählbare Betriebsarten)
- Zuverlässige und schnelle Akkuladung durch großes SOLAR-Panel, auch für indirekten Lichteinfall geeignet
- Besonders Insektenfreundliche Beleuchtung durch warmweiße LED's und Bewegungssensor
- Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Große homogen gestaltete Leuchtfläche ermöglicht blendfreie Lichtverteilung
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage und Akkuaustausch
- Inklusive Akku (austauschbar) und Montagezubehör
- Betonanker optional erhältlich Artikel-Nr.: 4968
- Betriebsarten Bewegungssensor:
 - A) 15% dauerhafte Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)
 - B) 0% Lichtstärke nach Sonnenuntergang, 100% Lichtstärke bei Bewegung (Dauer 15 Sekunden)

WARENGRUPPE EC000301_Wegeleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 3,9
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 3,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 250
LUMEN PRO WATT 71

ABMESSUNGEN

Länge: 148mm
Breite: 220mm
Höhe: 1000mm

ABSTRAHLWINKEL 120
SCHUTZART (IP) IP54
LICHTFARBE weiß
NUTZLEBENSDAUER ca. 30.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK06
AKKULAUFZEIT 3h bei 100% / 20h bei 15%
LUMEN PRO WATT 71
SCHUTZKLASSE III
SPANNUNGSART DC
GEHÄUSEFARBE anthrazit
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 25000
NENNSTROM IN A 0,45
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 25000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 50000

MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	60
FASSUNG	2G10
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHUTZART (NEMA)	1
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	3,5
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	15000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941700409
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	148
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3,5
ABMESSUNGEN BREITE MM	220
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1000
NENNSPANNUNG IN V	7,4
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	-
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	-
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Breitstrahlend 41-80°
LICHTVERTEILER	Ohne
ANSCHLUSSART...	Sonstige