

Guaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 6



EN 45545-2

HL 3



Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6
- Nero

Numero Ordine:	0233.202.012
E-No:	125190200
EAN:	7611614092690
Materiale	Poliammide PA 6
Classe di protezione antincendio	V0 secondo UL 94
Caratteristiche	Impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio fino a +80°C, resiste alla gasolina, in generale resiste agli acidi ed ai solventi, senza silicone, senza cadmio, auto-estinguibile ed ininfiammabile, in nero resiste ai raggi UV, in grigio sotto riserv
Applicazioni	Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in interni, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici
Classe di protezione	IP68 / IP69
Temperatura d'impiego	-40°C / +120°C
Diametro esteriore	15.8 mm
Diametro interno	12.0 mm
Raggio di piegamento statico	35 mm
Raggio di piegatura dinamico	55 mm
Invio	50

Disponibile su richiesta

- Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 6-HT per alte temperature fino a +150°C