



## NUMINOS® GIMBLE S

encastré de plafond, blanc / noir, 3000 K, 20°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1005894                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 8.6 W                          |
| Lumen                                    | 690 lm                         |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Risk Group                               | 1                              |
| Hauteur                                  | 7 cm                           |
| Diamètre                                 | 10 cm                          |
| Poids net                                | 0.2 kg                         |
| Poids brut                               | 0.24 kg                        |
| Forme de découpe                         | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | Driver Bridge LED , 12W, 250mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                                     |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali            |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                                  |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                                     |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                                 |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir                                    |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W                                       |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc                                   |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc                                  |
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac                       |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir                                   |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm |
| Page du BIG WHITE         | 88   |