

Datenblatt HF Balkenleuchte Bitec 150 QUATTRO TRIO

Art. 11722

Produktbeschreibung

LED Balkenleuchte IP20 mit HF Sensor und Funk-Vernetzung.

Für Deckenmontage und mittigem Kabelanschluss.

Hochwertige LED Leuchte IP40 für Innenmontage.

Mit CCT und power switch 3/4/6000K und 30W/40W/50W/60W

Optional: Seilabhängung 1m

Geeignet für Garagen, Keller, Korridore, Flure und Treppenhäuser.

Nennspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Lichtleistung: 30W/40W/50W/60W

Lichtstrom: ca. 4200-9000lm

Farbtemperatur: 3/4/6000 K

Leistungsfaktor: > 0,5

Installationshöhe: max. 2 - 6 m

Schutzart: IP20

Abmessungen: 1500 x 79 x 68mm

Lebensdauer LED L70: > ca. 50 000 h

Abdeckung: PMMA

Temperaturbereich: -20 bis +55°C

HF Sensor

Schaltleistung: 500W / 100W LED

Montagehöhe: 2 bis 5 m

Erfassungswinkel: 360°

Reichweitenregler: Ø 2 bis 10 m

Dämmerungsregler: 5 bis 1000 Lux

Zeitregler: 10 s bis 10 min

Schutzklasse: Klasse II

Konformität: CE, Rohs

Funkvernetzung

Funkreichweite: max 20m

Konformität: CE Rohs