



WH65400949A

**robusto RJ45 Kat.5e blindé 8p avec plaque frontal IP55 pour combin. Alumin.**

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Bande passante de transmission | 1-100 MHz |
|--------------------------------|-----------|

#### Équipement

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Avec porte-étiquette transparent | Non |
| Nombre de sorties                | 1   |
| Avec couvercle à charnière       | Oui |

#### Matière

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Couleur | Aluminium       |
| Matière | Thermoplastique |

#### Raccordement

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Type de connexion / prise | RJ45 |
|---------------------------|------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Profondeur de montage | 17,8 mm |
|-----------------------|---------|

#### Textes

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Sortie               | Avec sortie droite                               |
| Mode de montage      | Montage en saillie ou dans une boîte à encastrer |
| Protection           | Avec écran de protection                         |
| Type de raccordement | Avec bornes auto-dénudantes                      |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|