



WH36184549A

robusto Interr. à clé S2/1p/0-2-0-1/KABA8 + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 220 - 250 V |
| Tension nominale | 230 V |

Installation, montage

| | |
|---------|------------------------|
| Montage | Encastré En saillie |
|---------|------------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 54.8 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur | Aluminium |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2 |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |