

ARTICLE NO. 5033-140080

DOTLUX Lampadaire LED ROOFbutler 80W 4000K dimmable noir



page de l'article

- Boîtier en aluminium RAL7021 de la série \"ROOF\" avec pied lourd en acier en U
- Le capteur de présence intégré active/diminue la luminosité du luminaire à 30% au bout de 10 minutes et désactive le luminaire au bout de 10 minutes supplémentaires - idéal pour un fonctionnement efficace sur le plan énergétique
- L'indice de rendu des couleurs élevé de CRI>92 garantit un excellent rendu des couleurs et un contraste optimal
- Une distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres assure une lumière de travail agréable
- Grâce au contrôle précis de la température de couleur selon le 3-Step MacAdam Binning, le luminaire fournit une lumière de haute qualité constante
- Câble de raccordement de 2,5 m
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.
- Peut être alimenté en courant de secours

CATÉGORIE DE PRODUITS EC000300_Stehleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

-

ARTICLE PRÉDÉCESSEUR

5033-040240

POIDS EN KG

14.9

LUMEN PAR WATT

133

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

10640

CONSOMMATION EN WATTS

80

ANGLE DE RAYONNEMENT

115/80

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

186 - 240 AC/DC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 92

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

LUMEN PAR WATT

133

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC/DC

COULEUR DU BOÎTIER

noir

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Non

SANS ÉBLOUISSEMENT

Valeur UGR inférieure à 18 - adapté au travail sur écran

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 100.000

GARANTIE EN ANNÉES

5

L80/B10

50000

SIMILAIRE COULEUR RAL

7021

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE

Oui

ASSORTIMENT

Proline

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015

pas nécessaire

Dimensions

Hauteur: 1950mm

Longueur: 690mm

Largeur: 310mm

EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
Nombre de lampes/modules	-
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique structuré
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Oui
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Oui
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Diffuseur
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Oui
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AVEC FICHE	Non
TÊTES DE LUMINAIRE MOBILES	Non
COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RÉGLABLES SÉPARÉMENT	Oui
ORIENTABLE	Nein
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	80

SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
AVEC VARIATEUR	Oui
AVEC DÉTECTEUR DE PRÉSENCE	Non
AVEC RÉFLECTEUR	Non
AVEC INTERRUPTEUR	Non
AVEC LAMPE DE LECTURE SÉPARÉE	Non
MATÉRIAU	Aluminium
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	D
NO ELDAS	941742579
DIMENSION LONGUEUR EN MM	690
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	80
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	310
ABMESSUNGEN HÖHE MM	1950
TENSION NOMINALE EN V	230
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct/indirect
RÉGLAGE DES LUMENS	Continu
FINITION DU PARALUME	Autre