

N° ELDAS®



enrouleur de câble 2x type 23 IP55 1x CEE16-3 30m noir

Numéro d'article 166958
Code EAN 7618403068546
N° ELDAS® 985 100 065
Étiqueter MAX HAURI REEL



Gamme de produits CAMP

Description

enrouleur de câble IP44 noir / 230V/16A / protection thermique, frein de stationnement / prise: 2x type 23, 1x CEE16 -3 / alimentation: H07RN-F3G1.5, 30m, noir, avec fiche: CEE16 -3

Cet enrouleur de câble REEL alimente jusqu'à trois appareils en courant. La combinaison de prises de type 23 et CEE 16-3 est particulièrement adaptée à une utilisation dans l'industrie et en camping. L'indice de protection IP44 comprend la protection contre la pénétration de corps étrangers solides de très petite taille (IP4X) ainsi que contre les projections d'eau pulvérisée de toutes les directions (IPX4). Même après des années d'exposition à l'extérieur, le câble ne devient pas cassant, car il résiste aux rayons UV, à l'huile et aux acides. L'enrouleur de câble dispose de deux prises de type 23 avec indice de protection IP55. Cela garantit une protection complète des prises contre la poussière et les contacts (IP5X) ainsi qu'une protection contre les jets d'eau (IPX5). Le frein de stationnement permet de bloquer le tambour afin que le câble ne se déroule pas accidentellement, même sous tension. Le cadre métallique avec poignée ergonomique assure une bonne stabilité. Une protection thermique est intégrée dans l'enrouleur de câble pour éviter toute surchauffe.

- Standardisé dans toute l'Europe sur les terrains de camping et dans les ports de plaisance
- Protection garantie contre la pénétration de corps étrangers solides et contre les projections d'eau pulvérisée de tous côtés (IP44)
- Câble résistant aux rayons UV, à l'huile et aux acides
- Deux prises de type 23 avec indice de protection IP55
- Frein de stationnement intégré pour bloquer la rotation
- Stabilité et poignée ergonomique
- Sécurité élevée

Spécifications

longueur du câble	30.0 m
type de fiche	CEE16 -3
type de prise	type 23 (T23) IP55 type 23 (T23) IP55 CEE16 -3
nombre de sorties	3
fonction supplémentaire	protection thermique
indice de protection (IP)	IP44
résistance aux chocs	IK09
couleur	noir
courant	16.00 A
tension	230 Volt
puissance	3200.00 W
puissance enroulé	1100 W
indication HAR	H07RN-F
caractéristique du câble	bonne protection mécanique pour une utilisation dans des locaux secs pour une utilisation dans des pièces humides pour une utilisation à l'extérieur résistant aux UV résistant à l'ozone résistant à l'huile partiellement résistant aux produits chimiques flexible étanche température de service -25°C à +55°C
section	1.50 mm ²
diamètre de tambour	265 mm
longueur	350.0 mm
largeur	250.0 mm
hauteur	270.0 mm
poids net	6.095 kg