

Système de cloisonnement pour boîtiers DS 90 / 120 mm



BRANDSCHUTZ



Système de cloisonnement pour boîtiers DS 90 / 120 mm

- Pour les cloisons coupe-feu EI30-EI90
- Pour les murs coupe-feu dans les constructions à ossature bois EI30-EI90
- Fixation par des vis à éclisses FX4 éprouvées
- Insert d'étanchéité intégré
- Garantit la fermeture spatiale contre la fumée (isole de la fumée froide)
- Durabilité permanente du matériau

Réf. d'article :	9459-04
E-No:	121819018
EAN:	4013456537156
Ø du trou fraisé	120 mm
Epaisseur de paroi minimale	100 mm
Indication	Occupation maximale (diamètre intérieur 74 mm)
Admission par DIBt	Z-19.53-2188
Homologation ETA	ETA-14/0159
Pour des parois insonorisants à	72 dB
Envoi	4

Le nouveau système de cloisonnement DS 90 / 120 mm ouvre un champ d'application plus grand dans le secteur de la protection incendie au niveau de la construction. Un diamètre plus grand permet le passage d'un nombre plus important de câbles ou de tubes d'installation. Le système permet aussi l'introduction de câbles et de tubes au travers du même cloisonnement. Ceci permet une application du système dans toutes les branches de la domotique. Une installation subséquente sans endommagement du système est possible grâce au choix des matériaux. Les boulons d'éclisse permettent un montage vite et fiable.

- Cloisonnement anti-feu sûr, visible et certifié
- Cloisonnement pour passages de parois
- Etanchéité automatique des joints et des écoinçons sans spatulage ni enduction
- Rajout sans démolition
- Approprié pour le passage d'un ensemble de câbles et de tubes

